

BSK/DS

Procomas presenta la NUOVA serie di decespugliatori idraulici professionali a braccio serie BSK/DS che possono essere applicati posteriori o anteriori al trattore e lavorare sia a destra che a sinistra dello stesso; operando con il decespugliatore nella parte posteriore esso è già predisposto per lavorare con la testata in posizione avanzata di 20° per una miglior visione in fase di lavoro da parte dell'operatore.

Caratteristiche tecniche e accessori di serie

- Sbraccio di mt. 6,50 da centro trattore a esterno trincia compreso sfilabile a comando idraulico da cm 80.
- Idoneo per l'installazione a trattori da Hp 110/120 per la versione posteriore o a trattori con guida retroversa, Hp 150/160 per la versione anteriore.
- Trinatrice da cm 100-120 di lavoro con rotore reversibile con coltelli universali a Y tipo F3-F4-F5; protezioni anteriori e posteriori regolabili, rullo di appoggio regolabile in altezza.
- Impianto idraulico indipendente a doppio circuito con Motore e pompa ad ingranaggi in ghisa ad elevate prestazioni; potenza al rotore 56 Hp (41 Kw), giri/m 2.900.
- Comandi elettro idraulici con portata costante e joystick.
- Scambiatore di calore ad ampia superficie di scambio con termostato.
- Rotazione della testata su ralla a doppia fila di sfere azionato da motore idraulico.
- Dispositivo di sicurezza per l'assorbimento di eventuali urti frontali nei due sensi di lavoro.
- Peso dell'attrezzatura Kg. 1200 variabile per versione o larghezza di lavoro.



PROCOMAS SRL
 VIA VEGRI, 241 - 45036 FIGAROLO (R O)
 TEL. +39 0425 708389 FAX +39 0425 727253
 PROCOMAS@LIBERO.IT
 WWW.PROCOMAS.IT

PROCOMAS